

ABSORBANT VEGETAL IGNIFUGE

Absorbant pour tout liquides, anti-dérapant

CARACTERISTIQUES :

Absorbant à base de particules de bois issues d'énergie renouvelable.
Matière première principale limitant l'épuisement des ressources naturelles et la quantité de déchets finale.



CONSEILS D'EMPLOI :

Epandre l'absorbant sur toute surface pouvant être glissante ou souillée, sans excès. Malaxer avec un balai si besoin.

Le changement de couleur indique que l'absorption est totale.
Renouveler l'opération si nécessaire

EVACUATION: L'AVI contaminé par des produits polluants peut présenter les mêmes dangers que les polluants absorbés. Il doit être manipulé et stocké avec les mêmes précautions. Sa collecte, son étiquetage et son élimination devront se faire selon la réglementation en vigueur en matière d'élimination, et notamment celle concernant l'élimination des déchets dangereux.

Pour plus d'informations voir la Fiche de Données de Sécurité.

Origine	Bois de Résineux / FRANCE		
Masse volumique	170 kg/M3 +-10%		
Granulométrie	< ou = à 2000 microns		
Pouvoir absorbant	en poids		
	eau	420 %	
	gas oil	350 %	
	en volume	80 %	



CONDITIONNEMENT :

-Sac PE

Contenance : 40 litres (tolérance + ou – 5%)

Palette 100 x 120 de 70 sacs

Stockage recommandé : au sec



RECYCLAGE DU DECHET :

Biodégradabilité	99 %
Perte au feu	99 %
Taux de cendres	1 %



Distribué par Picardie Emballages ZAE Créapôle, Rue d'Hirson
Vervins 02140 – France-
Portable: 06.40.66.95.74
e-mail: lamendin.eric@picardie-emballages.fr
web site: www.picardie-emballages.fr